

# Diversen

## Riemschijven

V.A.V. Aandrijvingen levert zowel riem- als kooischijven op maat, volgens uw specificaties. Verkrijgbaar in gietijzer of staal.



V.A.V. riemschijf



V.A.V. kooischijf

# Riemschijven voor Starco

De onderstaande tabel geeft de diameter van de riemschijven aan t.o.v. het type Starcobeker. Daarnaast wordt ook de bijbehorende minimum en maximum bandsnelheid voor Starco bekere aangegeven.

Riemschijven voor Starco elevatorbekers (afmetingen in mm)			
Type Starco	Riemschijf diameter	Minimum snelheid (m/s)	Maximum snelheid (m/s)
S100 - S120	250	1,45	3,05
	300	1,58	3,32
S130 - S140	300	1,42	3,00
	400	1,61	3,39
S160 - S200	400	1,50	3,15
	500	1,62	3,41
	630	1,76	3,70
	750	1,86	3,91
	800	1,89	3,98
	900	1,96	4,11
	1.000	2,00	4,21
S230 - S300	500	1,53	3,22
	630	1,67	3,52
	750	1,77	3,73
	800	1,80	3,80
	900	1,88	3,94
	1.000	1,92	4,04
	1.250	2,03	4,27
S330 - S370	1.500	2,12	4,45
	1.800	2,20	4,60
	630	1,53	3,22
	750	1,64	3,44
	800	1,67	3,52
	900	1,75	3,68
	1.000	1,80	3,80
	1.250	1,93	4,05
S330 - S630	1.500	2,00	4,24
	1.800	2,10	4,40
	2.000	2,14	4,50
	800	1,56	3,28
	900	1,63	3,43
	1.000	1,70	3,57
	1.250	1,82	3,84
	1.500	1,92	4,04
	1.800	2,00	4,23
	2.000	2,06	4,33
	2.500	2,15	4,52

