

Transportschroeflinten



Transportschroeflinten worden uit 1 stuk gewalst. In lengten van 3.000 mm uit materialen: ST 37 en RVS 304, met linkse of rechtse spoed. Onderstaande tabel geeft de standaard maten van transportschroeflinten weer.

Transportschroeflinten (afmetingen in mm)

buitendiameter	binnendiameter	spoed	bladdikte
			binnenzijde / buitenzijde
80	17	80	2,5 / 1,2
90	25	90	2,5 / 1,3
100	34	100	2,5 / 1,3
120	34	120	2,5 / 1,3
125	34	125	2,5 / 1,3
140	42	140	2,5 / 1,3
150	49	150	3,0 / 1,6
160	49	160	3,0 / 1,6
160	49	160	6,0 / 3,0
180	49	180	3,0 / 1,5
200	49	200	3,5 / 1,7
200	49	200	6,0 / 3,0
250	60	250	4,0 / 2,0
250	60	250	6,0 / 3,0
250	76	250	6,0 / 3,0
300	76	300	5,0 / 2,5
300	76	300	6,0 / 3,0
315	76	315	5,0 / 2,5
350	89	350	5,0 / 2,5
350	89	350	6,0 / 3,0
400	102	400	6,0 / 3,0
400	102	400	8,0 / 4,0
450	102	450	7,0 / 3,5

Afwijkende diameters, asmaten of materiaaldikten op aanvraag leverbaar.