

Asloze spiralen



VAV levert asloze spiralen in diverse lengten (materiaal S355J2G3 of RVS 304). Elke gewenste afmeting tussen Ø 80 en 700 mm is leverbaar, in enkel, dubbel, triple en volblad uitvoering. Spiralen kunnen voor zowel horizontaal, hellend of verticaal transport gebruikt worden. Geschikt voor nat, vezelig en plakkerig materiaal. VAV levert ook hulpspiralen in diverse maten. Onderstaande tabel geeft de standaard maten van asloze spiralen weer.

Asloze spiralen (afmetingen in mm)			
Buitendiameter	spoed	materiaal hoogte x dikte	hulpspiraal
190	140	50 x 20	
190	190	50 x 20	
240	190	60 x 25	30 x 20
240	240	60 x 25	30 x 20
280	220	60 x 25	40 x 20
280	320	60 x 25	40 x 20
320	250	70 x 25	50 x 20
320	320	70 x 25	50 x 20
380	330	70 x 25	50 x 20
380	380	70 x 25	50 x 20
460	360	80 x 25	60 x 20
460	440	80 x 25	60 x 20
530	420	80 x 30	70 x 25
530	530	80 x 30	70 x 25
600	450	80 x 30	80 x 25
600	600	80 x 30	80 x 25

Overige diameters en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.