

PVC elevatorbanden

Witte PVC elevatorbanden zijn antistatisch en rotvrij. De banden zijn volledig synthetisch en geschikt voor de levensmiddelenindustrie. Deze band is leverbaar in diverse dikten en breuksterkten (zie onderstaande tabel).

PVC (Polyvinylchloride) elevatorbanden zijn olie- en vetbestendig en geschikt voor de levensmiddelenindustrie. De banden worden gesneden en geponst volgens uw specificaties.

Technische specificaties	
PVC	
Productiestandaard volgens	FDA-EU standards
Anti-statisch volgens	ISO 284
Voorgereekte inlagen	Polyester
Maximum rek	max. 1,5%
Deklagen	PVC 73 ± 5° Shore A
Dichtheid deklagen	1,20 ± 0,3 gram/cm ³
Temperatuurbestendig	-15 tot +80 piek 100 °C



PVC elevatorbanden						
Type band	Breuksterkte	Aantal inlagen	Deklagen	Banddikte	Gewicht/m ²	Schijf-Ø*
315/3	300kg/cm ²	3	1,5+0,7 mm	5,2 mm	7,7 kg	250 mm
650/3	650 kg/cm ²	3	1,5+0,7 mm	6,8 mm	9,6 kg	400 mm
900/3	900 kg/cm ²	3	1,5+0,7 mm	8,7 mm	11,2 kg	500 mm

* Aanbevolen minimale riemschijf diameter.