

Transportschroeflinten



Transportschroeflinten worden uit 1 stuk gewalst. In lengten van 3.000 mm uit materialen: S235JRG2 en RVS 304, met linkse of rechtse spoed. Door het walsproces is de dikte van het materiaal op de binnendiameter twee keer zo dik als aan de buitenkant.

Speciale ontwerpen volgens klantspecificaties zijn op aanvraag mogelijk. Onderstaande tabel geeft de standaard maten van transportschroeflinten weer.

Transportschroeflinten (afmetingen in mm)			
Buiten Ø	binnen Ø	spoed	bladdikte
binnenzijde / buitenzijde			
80 ± 3	17,2 + 3	80 ± 8	2,5 / 1,2
90 ± 3	25,0 + 3	90 ± 8	2,5 / 1,3
100 ± 3	33,7 + 3	100 ± 10	2,5 / 1,3
120 ± 3	33,7 + 3	120 ± 10	2,5 / 1,3
125 ± 3	33,7 + 3	125 ± 10	2,5 / 1,3
140 ± 3	42,4 + 3	140 ± 10	2,5 / 1,3
150 ± 3	48,3 + 3	150 ± 10	3,0 / 1,6
160 ± 3	48,3 + 3	160 ± 10	3,0 / 1,6
180 ± 3	48,3 + 3	180 ± 10	3,0 / 1,5
180 ± 3	48,3 + 3	180 ± 10	6,0 / 3,0
200 ± 3	48,3 + 3	200 ± 10	3,5 / 1,7
200 ± 3	48,3 + 3	200 ± 10	6,0 / 2,8
200 ± 3	60,3 + 3	200 ± 10	6,0 / 2,8
250 ± 3	60,3 + 3	250 ± 10	4,0 / 2,0
250 ± 3	60,3 + 3	250 ± 10	6,0 / 3,0
300 ± 4	76,1 + 4	300 ± 15	5,0 / 2,5
315 ± 4	76,1 + 4	315 ± 15	5,0 / 2,5
350 ± 4	88,9 + 4	350 ± 15	5,0 / 2,5
400 ± 4	101,6 + 4	400 ± 15	8,0 / 4,0

Overige diameters en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Rechtse spoed



Linkse spoed